

Huolto- ja hoito-ohje

Lumir akustiikkapinta vaatii kunnossapitoa vain vähäisessä määrin. Kunnossapitotarve määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan. Lumir akustiikka- alakaton tai seinäpinnan vauriot voidaan tarvittaessa korjata. Korjattaessa on kuitenkin **käytettävä ratkaisun/ järjestelmän materiaaleja**, joista Lumir alakatto- tai seinäpinta on tehty (**Lumir Board®** pohjalevy+ Lumir Spray/ Lumir Comfort pinnoitus tai Lumir Spray/ Lumir Comfort kovalle pinnalle).

Lumir -alakatton pinta on antistaattinen, joten siihen ei tartu pölyä ja se on helppo pitää puhtaana. Pöly voidaan puhdistaa tarvittaessa imuroimalla pehmeillä harjaksilla varustetulla suuttimella tai harjata pois.

Pinttynyt lika, näkyvät pintavauriot ja naarmut ovat korjattavissa– Lumir pinnoitteella ja hiomalla. Tällaisessa tapauksessa Lumir akustiikkapinnoitteen vahinkoalue uusitaan Lumir Sprayllä/ Comfort:lla kuppiruiskulla ruiskuttamalla.

Alakattoa ei saa pestä vedellä eikä pyyhkiä märällä liinalla.

Suurien pintojen korjaus ja pinnan värienvaihto vaatii erillisen suunnitelman korjauksesta.

Isommat vahinkoalueet/ korjaustoimenpiteet – ota yhteys Lumir Oy/ www.lumir.fi yhteystiedot.