

## Lumir pinnan huolto- ja korjausohje

Lumir akustiikkapinnan kunnossapitotarve on erittäin vähäinen ja määräytyy pääasiassa tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Lumir - pinnoite on antistaattinen, joten siihen ei tartu pöly ja se on helppo pitää puhtaana. Pöly voidaan puhdistaa tarvittaessa imuroimalla pehmeillä harjaksilla varustetulla suuttimella tai harjata pois. Pintaa ei saa pestä vedellä eikä pyyhkiä märällä liinalla.

Lumir alakaton tai seinäpinnan vauriot voidaan tarvittaessa korjata. Korjattaessa on kuitenkin **käytettävä ratkaisun/järjestelmän materiaaleja**, joista Lumir alakatto- tai seinäpinta on tehty (Lumir Board tai Lumir Wool pohjalevy + Lumir Comfort pinnoitus tai Lumir Comfort suoraan kovalle pinnalle).

Pinttynyt lika, näkyvät pintavauriot ja naarmut ovat korjattavissa Lumir-pinnoitteella ja hiomalla. Tällaisessa tapauksessa Lumir akustiikkapinnoitteen vahinkoalue uusitaan Lumir pinnoitteella ruiskuttamalla. Huomioitavaa on, että Lumirin akustiikka vain paranee uuden pinnoitekerroksen myötä eli akustiikkaa ei voi asennustyöllä pilata.

Suurien pintojen korjaus ja pinnan värienvaihto vaatii erillisen suunnitelman korjauksesta.

Isommat vahinkoalueet ja/tai korjaustoimenpiteet – ota yhteyttä

Lumir Spray Oy/ [www.lumir.fi](http://www.lumir.fi) yhteystiedot.